

09.801.09.85.2

Reparatursatz Wheelend SHSF 9t ECO Plus 2 TSB 4309 / SB 4345 ETO

Abmessung:
mit Nabe 03.272.43.29.0

Position	433
Gewicht [kg]	68,629
Zusatztext	Pos. 380, 422, 430, 432, 434 435, 437 438, 441, 446, 460, 472, 560 Satz enthält Radbolzen mit der Länge 93,6 mm. Bitte beachten, dass für Alufelgen ggf. andere (längere) Radbolzen benötigt werden.
Zusatz-Langtext	Der Reparatursatz beinhaltet nur eine Nabe. Die Sachnummer der Komplett-nabe wurde zu Informationszwecken der Stückliste hinzugefügt.

Position	Benennung	BPW Sachnummer	Abmessung	Menge
380	Bremsscheibe, 10 Loch	03.088.35.12.7	Ø 430 x 159,5 x 45 / 10 x 22,5 / 335	1
422	Wellendichtring	02.5664.74.00	Ø 117,5 / 158 x 12,5	1
430	Kegelrollenlager	02.6410.23.00	33118	1
432	Dichtring (Fettkartusche)	03.120.47.08.0	Ø 101 / 130 x 50	1
434	Reparatursatz Nabenlagerung (Komplett-nabe)	09.801.07.35.0	mit Nabe 03.272.43.29.0	1
435	Nabe	03.272.43.29.0	Ø 137 / 120/150 / 280,8 / 10 x Ø 22 / 335	1
437	Sicherungsring	02.5606.58.90	Ø 158 x 4	1
438	Sicherungsring	02.5606.22.90	Ø 122 x 4	1
441	Kegelrollenlager	02.6410.22.00	33213	1
446	Achsschraube mit Zahnscheibe	09.001.37.03.0	M 32 x 2 / SW 46	1
460	Kapsel (Bajonett)	05.212.25.78.0	Ø 137 / 142,6 x 56,3 / SW 120 / BPW	1
472	Radbolzen (Wendel-Radbolzen)	03.296.33.21.1	M 22 x 1,5 / 93,6 / 58,6	10
560	Ring (Polrad)	03.310.08.51.0	Ø 125 / 156 x 8,5 (100 Z)	1



