SCD

v.h.'Oetiker' knik veiligheidskoppeling serie D

Toepassingen
Perslucht
Gassen
Vloeistoffen





Kenmerken
Volle doorlaat, geen restricties in het persluchtpad
Optimaal debiet: Meer lucht en kracht op het gereedschap
Veilig afkoppelen conform EN983 en ARBO
Ergonomisch ontwerp: Gemakkelijk onder druk aan te koppelen
Steeknippels blijvend braamvrij door gebruik van gehard materiaal
Geen lekkage door 3 voudige afdichting
Ongwenst ontkoppelen niet mogelijk
Economisch in aanschaf en gebruik
Compacte maatvoering
NITTO profiel, uitwisselbaar met andere merken
Ook geschikt voor vloeistoffen, zelfs met een wat hogere viscositeit
Door de vrije passage gemakkelijk te reinigen

Specificaties
DN 08 - NITTO profiel
Temperatuur bereik: -20° tot +100°C met NBR dichtingen
Met viton afdichtingen tot 200°C (optie)
Werkdruk: 0-25 bar
Aan- en afkoppelen tot 15 bar
Geschikt voor vacuum tot 0,1 bar
Koppelingshuis: Staal
Aansluitstuk schroefdraad: Staal
Aansluitstuk slangpilaar: Aluminium
Gewicht met 10 mm slangpilaar: 132 gram
Insteeknippels: Gehard staal
Optie: Wartelaansluiting t.b.v. PU slang 6.5x10 en 8x12
Optie: Kunststof beschermkap t.b.v. krasgevoelige toepassingen
Optie: NPT draad

koppeling binnendraad 	**artikelnummer** OE20500018 OE20500019 OE20500020	**omschrijving** RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling D G1/4BI RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling D G3/8BI RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling D G1/2BI	
koppeling buitendraad 	**artikelnummer** OE20500053 OE20500021 OE20500022	**omschrijving** RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling D G1/4BU RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling D G3/8BU RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling D G1/2BU	
koppeling slangpilaar 	**artikelnummer** OE20500054 OE20500055 OE20500056 OE20500057 OE20500058 OE20500059	**omschrijving** RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling D SL08MM RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling D SL10MM RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling D SL13MM RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling D PU65x10 RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling D PU08x12 RTC-v.h. 'Oetiker' veiligheidskoppeling D PU11x16	
insteeknippel buitendraad 	**artikelnummer** OE25500032 OE25500033 OE25500034	**omschrijving** RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/4BU RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G3/8BU RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/2BU	
insteeknippel binnendraad 	**artikelnummer** OE25500035 OE25500036 OE25500037	**omschrijving** RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/4BI RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G3/8BI RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D G1/2BI	

insteeknippel slangpilaar	artikelnummer	omschrijving	
	OE25500038 OE25500039 OE25500040	RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D SL08MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D SL10MM RTC-v.h. 'Oetiker' insteeknippel D SL13MM	

toebehoren	artikelnummer	omschrijving	
	OE29500233 OE29500340 OE29500481	O-ring Beschermkap DN8, Polyamide, Oranje Beschermhuls DN8 , Vinyl, Zwart	

Importeur: Acess Benelux B.V. - Vaartveld 1 - 4704SE Roosendaal - T+31-(0)165-564540 - F+31-(0)165-566261 - info@acess.nl - www.acess.nl

Disclaimer: Disclaimer: Dit document is met zorg op 01-01-2021 samengesteld. Voor eventuele fouten in prijzen en specificaties maken we een voorbehoud.

Voor meer informatie zoals maatvoering, gebruiksaanwijzing en fabrieksdocumentatie verwijzen we u naar onze website www.acess.nl.

Voer daar op onze homepage onder [Direct zoeken] bij [Zoek op groepscode] de groepscode **SCD** in. Hiermee komt u direct bij deze informatie.